

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 05-332703

(43)Date of publication of application : 14. 12. 1993

(51)Int. CI.

G01B 7/00

G01D 5/245


G01R 33/06

G11B 5/39

(21)Application number : 04-143792 (71)Applicant : MURATA MFG CO LTD

(22)Date of filing : 04. 06. 1992 (72)Inventor : SHIGENO KICHIJI

(54) LONG TYPE MAGNETIC SENSOR



(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a magnetic sensor flexibly respondable when the location of a magnetic pattern is changed, capable of reading magnetic pattern in high information density even when it is provided all over the surface.

CONSTITUTION: A long groove 1', which is in the same direction as that of the longer side of a case 1, is provided near the central part on one surface of a long case 1. A plurality of magnetoresistive elements 2 are arranged in the groove 1' without spacing, while a groove 1'' for a long magnet in the same direction as the longer side direction of the case is provided on the other surface of the case 1, followed by installation of

a long magnet 3 in the groove 1" for a magnet. Irrespective of the position of a magnetic pattern, even when there are magnetic pattern all over the surface, reading is possible in high information density.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 24.09.1996

[Date of sending the examiner's
decision of rejection]

[Kind of final disposal of
application other than the
examiner's decision of rejection or
application converted registration]

[Date of final disposal for
application]

[Patent number] 2921262

[Date of registration] 30.04.1999

[Number of appeal against
examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against
examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

* NOTICES *

**JPO and NCIP are not responsible for any
damages caused by the use of this translation.**

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] Prepare the 1st slot of the long picture of the direction of a case long side, and this direction near the center section of the whole surface of a long case, and while opening and arranging spacing predetermined [nothing / or / spacing] into this 1st slot, two or more

magnetic resistance elements The long mold magnetometric sensor characterized by installing the set-type long picture magnet which established the 2nd slot of the long picture of the direction of a case long side, and this direction in the field opposite to the field in which said 1st slot was established, united a long magnet or plurality with this 2nd slot, and was made into the long picture.

[Claim 2] The long mold magnetometric sensor which uses each magnetic resistance element as 4 terminal molds, and is characterized by enabling adjustment of the die length of the detection section as a magnetometric sensor by carrying out external connection in a long mold magnetometric sensor according to claim 1.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Industrial Application] This invention relates to the long mold magnetometric sensor which can detect the whole surface of analytes, such as a magnetic card, to high density certainly in more detail about a long mold magnetometric sensor.

[0002]

[Description of the Prior Art] Drawing 8 is the perspective view of an example of the conventional long mold magnetometric sensor. In this long mold magnetometric sensor 600, crevice 61' vacates predetermined spacing C' for the whole surface of a case 61, and is prepared in it. [two or more (it sets to drawing 8 and they are four pieces)] The magnetic resistance element 62 is inserted in each crevice 61'. That is, a magnetic resistance element 62 has spacing C', and is arranged in the shape of a straight line. 65 is lead wire and has connected the magnetic

resistance element 62 and the terminal pin 66.

[0003] Analyte 611 passes through the upper part of the long mold magnetometric sensor 600 in the direction where said magnetic resistance element 62 is arranged in the shape of a straight line, and the direction which intersects perpendicularly. 630 is a magnetic pattern which analyte 611 has.

[0004] Drawing 9 is the sectional view of the direction of a long side of the long mold magnetometric sensor 600. a case 61 -- on the other hand -- being alike -- crevice 61" for magnets is prepared corresponding to each crevice 61', and the permanent magnet 63 is installed in crevice 61" for these magnets, respectively. 64 is metal covering.

[0005] Drawing 10 is the explanatory view of the detection condition by the magnetic resistance element 62. Two or more magnetic patterns 630 which analyte 611 has are detected, respectively by passing through the detection section K' top of the magnetic resistance element 62 of the long mold magnetometric sensor 600.

[0006]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] In the above-mentioned conventional long mold magnetometric sensor 600, as shown in drawing 11 , when the location of the magnetic pattern 630 of analyte 611 is changed, the magnetic pattern 630 which passes the part of spacing C' without passing through a detection section top appears, and there is a trouble it becomes impossible to detect the magnetic pattern 630. Moreover, in the part of spacing C', as shown in drawing 12 , when the magnetic pattern 630 is all over analyte 611, since the magnetic pattern 630 is undetectable, there is a trouble that the information density which can be read becomes so low. Then, also when the magnetic pattern of analyte is in the whole surface, the purpose of this invention is to offer the long mold magnetometric sensor which can read by high information density, while it can respond flexibly, when the location of a magnetic pattern is changed.

[0007]

[Means for Solving the Problem] The long mold magnetometric sensor of this invention prepares the 1st slot of the long picture of the direction of a case long side, and this direction near the center section of the whole surface of a long case, and while it opens and arranges spacing predetermined [nothing / or / spacing] into this 1st slot, into it two or more magnetic resistance elements The 2nd slot of the long picture of the direction of a case long side and this direction is established in a field opposite to the field in which said 1st slot was established, and it is characterized by installing the set-type long

picture magnet which united a long magnet or plurality with this 2nd slot, and was made into the long picture on a configuration. In the long mold magnetometric sensor of the above-mentioned configuration, it is desirable to use each magnetic resistance element as 4 terminal molds, and to enable adjustment of the die length of the detection section as a magnetometric sensor by carrying out external connection.

[0008]

[Function] The 1st slot of the long picture of the direction of a case long side and this direction is prepared near the center section of the whole surface of a long case, and it enabled it to arrange a magnetic resistance element in the long mold magnetometric sensor of this invention in the location of arbitration. Moreover, the 2nd slot of the long picture of the direction of a case long side and this direction is established in the center section of the other sides of a long case, and the long magnet or the set-type long picture magnet was installed.

[0009] So, when the location of a magnetic pattern is changed, it can detect suitably by changing the array location of a magnetic resistance element according to the location of the magnetic pattern. In addition, since the long magnet is used, even if it changes the array location of a magnetic resistance element, there is no problem on magnetic bias. Moreover, when the magnetic pattern of analyte is in the whole surface, reading becomes possible [without reducing information density] in arranging a magnetic resistance element without vacating spacing. Furthermore, the location and die length of the detection section can be set now as arbitration with external connection by using each magnetic resistance element as 4 terminal molds.

[0010]

[Example] Hereafter, the example shown in drawing explains this invention to a detail further. In addition, thereby, this invention is not limited. Drawing 1 is the perspective view of the long mold magnetometric sensor 100 of one example of this invention.

[0011] In this long mold magnetometric sensor 100, slot 1' of the direction of a case long side and this direction is prepared in the center section of the whole surface of the long case 1. in addition, magnetic-resistance-element 2 fang-furrow section 1' -- both ends are good not to prepare slot 1' so that it may not shift in inside.

[0012] Here, the depth of slot 1' is larger than the thickness of a magnetic resistance element 2, and width of face should just be extent from which a magnetic resistance element 2 does not shift to a transient. Moreover, die length should just be extent from which a desired number of magnetic resistance elements 2 do not shift to **** and a transient.

[0013] Next, a desired number of magnetic resistance elements 2 are arranged to said slot 1'.

[0014] Here, the part without the need for detection does not need to arrange a magnetic resistance element 2.

[0015] Furthermore, a terminal 5 is drawn from each magnetic resistance element 2, and each ***** 5 is connected with the terminal pin 6 corresponding to each ***** 5 which fixed in the case 1.

[0016] Specifically in drawing, it considers as three terminals.

[0017] Drawing 2 is the sectional view of the direction of a long side of the long mold magnetometric sensor 100.

[0018] Slot 1" of the direction of a case long side and this direction is prepared in a field opposite to the field in which said slot 1' was prepared so that it may correspond with slot 1'.

[0019] And a long magnet is installed in this slot 1" as a magnet for magnetic bias.

[0020] Here, the depth of slot 1" is larger than the thickness of the magnet for magnetic bias, and die length and width of face should just be extent which can install the magnet for magnetic bias.

[0021] The detection side which is a field in which said slot 1' was prepared has that common of a wrap with the metal covering 4.

[0022] Moreover, if the configuration of the metal covering 4 can cover a magnetic resistance element 2, what kind of configuration is concretely sufficient as it.

[0023] Drawing 3 and drawing 4 are the explanatory views of the detection condition over the analyte 611 which has the magnetic pattern 630 in a part. Even when it differs as the location of the magnetic pattern 630 shows drawing 3 and drawing 4 since the magnetic resistance element 2 is arranged densely, it can detect suitably. Drawing 5 is the explanatory view of the detection condition over the analyte 611 which has the magnetic pattern 630 in the whole surface. Since spacing C is stopped to the minimum, it is detectable by high information density.

[0024] Drawing 6 is the explanatory view of the long mold magnetometric sensor 200 by other examples of this invention. Comparatively short permanent magnet 3' was put in order densely, and this long mold magnetometric sensor 200 has long-picture-sized it substantially. It is the same configuration as the long mold magnetometric sensor 100 of said example except it. Drawing 7 is the explanatory view of the long mold magnetometric sensor 300 by the example of further others of this invention. The magnetic resistance element 21 of 4 terminal molds is being used for this long mold magnetometric sensor 300. It is the same configuration as the long mold magnetometric sensor 100 of said example

except it. Since the magnetic resistance element 21 of 4 terminal molds is used, the width of face and the location of a detection field can be freely set up with external connection. In the example of drawing 7, in order to detect the range A of analyte 611, external connection of the magnetic resistance elements 21-25 is made, and it is used as one magnetic resistance element. On the other hand, in order to detect the range B of analyte 611, a magnetic resistance element 26 is used independently.

[0025]

[Effect of the Invention] When the location of a magnetic pattern is changed, while being able to respond flexibly according to the long mold magnetometric sensor of this invention, also when the magnetic pattern of analyte is in the whole surface, it can read by high information density.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is the perspective view of the long mold magnetometric sensor of one example of this invention.

[Drawing 2] It is the sectional view of the direction of a long side of the long mold magnetometric sensor of drawing 1.

[Drawing 3] It is the explanatory view of the detection condition by the long mold magnetometric sensor of drawing 1.

[Drawing 4] It is the explanatory view of another detection condition by the long mold magnetometric sensor of drawing 1.

[Drawing 5] It is the explanatory view of still more nearly another detection condition by the long mold magnetometric sensor of drawing 1.

[Drawing 6] It is the explanatory view of the long mold magnetometric

sensor of other examples of this invention.

[Drawing 7] It is the explanatory view of the long mold magnetometric sensor of the example of further others of this invention.

[Drawing 8] It is the perspective view of an example of the conventional long mold magnetometric sensor.

[Drawing 9] It is the sectional view of the direction of a long side of the long mold magnetometric sensor of drawing 8 .

[Drawing 10] It is the explanatory view of the detection condition by the long mold magnetometric sensor of drawing 8 .

[Drawing 11] It is the explanatory view of another detection condition by the long mold magnetometric sensor of drawing 8 .

[Drawing 12] It is the explanatory view of still more nearly another detection condition by the long mold magnetometric sensor of drawing 8 .

[Description of Notations]

100,200,300 Long mold magnetometric sensor

1 Case

1' Slot

1" Slot for magnets

2 Magnetic Resistance Element

3 Long Magnet

3' Comparatively short magnet

4 Metal Covering

611 Analyte

630 Magnetic Pattern

C Spacing

K Detection section

21-25 Magnetic resistance element

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.


1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.*** shows the word which can not be translated.


3.In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS




.....
[Drawing 1]
(図 1)




[Drawing 2]
(図 2)



[Drawing 3]




[Drawing 5]




[Drawing 6]

(圖 6)




[Drawing 8]

(圖 8)




[Drawing 7]

(圖 7)




300


[Drawing 9]
(9)




[Drawing 10]
(10)



[Drawing 11]
(11)



[Drawing 12]
(12)



[Translation done.]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平5-332703

(43) 公開日 平成 5 年 (1993) 12 月 14 日

(51) Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 1 B 7/00	J	9106-2F		
G 0 1 D 5/245	V	7269-2F		
G 0 1 R 33/06	R	8203-2G		
G 1 1 B 5/39				

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全 5 頁)

(21) 出願番号	特願平4-143792	(71) 出願人	000006231 株式会社村田製作所 京都府長岡京市天神二丁目26番10号
(22) 出願日	平成 4 年 (1992) 6 月 4 日	(72) 発明者	重野 吉治 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内
		(74) 代理人	弁理士 有近 紳志郎

(54) 【発明の名称】 長尺型磁気センサ


(57) 【要約】

【目的】 磁気パタンの位置が変更された場合に柔軟に対応可能であり、磁気パタンが全面にある場合にも高い情報密度で読み取り可能である磁気センサを提供する。

【構成】 長尺のケース 1 の一面の中央部付近にケース長辺方向と同方向の長尺の溝 1' を設け、該溝 1' に複数の磁気抵抗素子 2 を間隔なしに配列すると共に、ケース 1 の他面にケース長辺方向と同方向の長尺の磁石用溝 1'' を設け、該磁石用溝 1'' に長尺磁石 3 を設置する。

【効果】 磁気パタンの位置にかかわらず、磁気パタンが全面にある場合でも、高い情報密度で読み取り可能である。

(図 2)



【特許請求の範囲】

【請求項1】 長尺のケースの一面の中央部付近にケース長辺方向と同方向の長尺の第1溝を設け、該第1溝に複数個の磁気抵抗素子を、間隔なしに又は所定の間隔をあけて配列すると共に、前記第1溝を設けた面と反対の面にケース長辺方向と同方向の長尺の第2溝を設け、該第2溝に長尺磁石または複数個を一体化して長尺とした集合型長尺磁石を設置したことを特徴とする長尺型磁気センサ。

【請求項2】 請求項1に記載の長尺型磁気センサにおいて、各磁気抵抗素子を4端子型とし、外部結線することで磁気センサとしての検知部の長さを調整可能にしたことを特徴とする長尺型磁気センサ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】この発明は、長尺型磁気センサに関し、さらに詳しくは、磁気カード等の被検体の全面を確実に高密度に検知することが出来る長尺型磁気センサに関する。

【0002】

【従来の技術】図8は、従来の長尺型磁気センサの一例の斜視図である。この長尺型磁気センサ600において、ケース61の一面には、凹部61'が、所定の間隔C'を空けて複数個（図8においては4個）設けられている。各凹部61'には、磁気抵抗素子62が嵌め込まれている。つまり、磁気抵抗素子62は、間隔C'をもって直線状に配列されている。65は、リード線であり、磁気抵抗素子62と端子ピン66とを接続している。

【0003】被検体611は、長尺型磁気センサ600の上部を、前記磁気抵抗素子62が直線状に配列されている方向と直交する方向に通過する。630は、被検体611の持つ磁気パターンである。

【0004】図9は、長尺型磁気センサ600の長辺方向の断面図である。ケース61の他面には、各凹部61'に対応して磁石用凹部61"が設けられ、それら磁石用凹部61"に永久磁石63がそれぞれ設置されている。64は、メタルカバーである。

【0005】図10は、磁気抵抗素子62による検知状態の説明図である。被検体611が持つ複数の磁気パターン630が、長尺型磁気センサ600の磁気抵抗素子62の検知部K'上を通過することで、それぞれ検知される。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】上記従来の長尺型磁気センサ600では、図11に示すように被検体611の磁気パターン630の位置を変えた場合、検知部上を通過しないで間隔C'の部分を通過する磁気パターン630が出現し、その磁気パターン630を検知できなくなる問題点がある。また、図12に示すように磁気パターン630

が被検体611の全面にある場合、間隔C'の部分では磁気パターン630を検知できないため、読み取れる情報密度がそれだけ低くなる問題点がある。そこで、この発明の目的は、磁気パタンの位置が変更された場合に柔軟に対応できると共に、被検体の磁気パターンが全面にある場合にも高い情報密度で読み取りを行うことが出来る長尺型磁気センサを提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】この発明の長尺型磁気センサは、長尺のケースの一面の中央部付近にケース長辺方向と同方向の長尺の第1溝を設け、該第1溝に複数個の磁気抵抗素子を、間隔なしに又は所定の間隔をあけて配列すると共に、前記第1溝を設けた面と反対の面にケース長辺方向と同方向の長尺の第2溝を設け、該第2溝に長尺磁石または複数個を一体化して長尺とした集合型長尺磁石を設置したことを構成上の特徴とするものである。上記構成の長尺型磁気センサにおいて、各磁気抵抗素子を4端子型とし、外部結線することで磁気センサとしての検知部の長さを調整可能にするのが好ましい。

20 【0008】

【作用】この発明の長尺型磁気センサでは、長尺のケースの一面の中央部付近にケース長辺方向と同方向の長尺の第1溝を設けて、磁気抵抗素子を任意の位置で配列できるようにした。また、長尺のケースの他面の中央部にケース長辺方向と同方向の長尺の第2溝を設けて、長尺磁石または集合型長尺磁石を設置するようにした。

【0009】そこで、磁気パタンの位置が変更された場合には、その磁気パタンの位置に合わせて磁気抵抗素子の配列位置を変えることで、好適に検知できるようになる。なお、長尺磁石を用いているため、磁気抵抗素子の配列位置を変えても磁気バイアス上の問題はない。また、被検体の磁気パターンが全面にある場合には、磁気抵抗素子を間隔を空けないで配列することで、情報密度を低下させることなく読み取りが出来るようになる。さらに、各磁気抵抗素子を4端子型とすることで、外部結線により任意に検知部の位置と長さを設定できるようになる。

【0010】

【実施例】以下、図に示す実施例によりこの発明をさらに詳細に説明する。なお、これによりこの発明が限定されるものではない。図1は、この発明の一実施例の長尺型磁気センサ100の斜視図である。

【0011】この長尺型磁気センサ100では、長尺のケース1の一面の中央部にケース長辺方向と同方向の溝部1'を設ける。なお、磁気抵抗素子2が溝部1'中ではずれたりしないように、両端は溝部1'を設けないのがよい。

【0012】ここで、溝部1'の深さは、磁気抵抗素子2の厚さよりも大きく、幅は、磁気抵抗素子2が過渡にずれたりしない程度であればよい。また、長さは、所望

の数の磁気抵抗素子2が取り、且つ過渡にずれたりしない程度であればよい。

【0013】つぎに、前記溝部1'に、所望の数の磁気抵抗素子2を配列する。

【0014】ここで、検知の必要の無い部分は磁気抵抗素子2を配列しなくてもよい。

【0015】さらに、各磁気抵抗素子2から端子5を導出し、各該端子5を、ケース1に固着された各該端子5に対応する端子ピン6と接続する。

【0016】具体的には、図においては、3端子とする。

【0017】図2は、長尺型磁気センサ100の長辺方向の断面図である。

【0018】前記溝部1'を設けた面と反対の面に、ケース長辺方向と同方向の溝部1''を溝部1'に対応するように設ける。

【0019】そして、該溝部1''に、磁気バイアス用磁石として長尺磁石を設置する。

【0020】ここで、溝部1''の深さは、磁気バイアス用磁石の厚さよりも大きく、長さとは幅は、磁気バイアス用磁石が設置可能な程度であればよい。

【0021】前記溝部1'を設けた面である検知面は、メタルカバー4で覆うのが一般的である。

【0022】また、具体的にメタルカバー4の形状は、磁気抵抗素子2を覆うことができるならばどのような形状でもよい。

【0023】図3、図4は、一部に磁気パターン630がある被検体611に対する検知状態の説明図である。磁気抵抗素子2が密に配列されているため、磁気パターン630の位置が図3、図4に示すように異なる場合でも、好適に検知できる。図5は、全面に磁気パターン630がある被検体611に対する検知状態の説明図である。間隔Cが最小限に抑えられているため、高い情報密度で検知可能である。

【0024】図6は、この発明の他の実施例による長尺型磁気センサ200の説明図である。この長尺型磁気センサ200は、比較的短い永久磁石3'を密に並べて、実質的に長尺化している。それ以外は、前記実施例の長尺型磁気センサ100と同じ構成である。図7は、この発明のさらに他の実施例による長尺型磁気センサ300の説明図である。この長尺型磁気センサ300は、4端子型の磁気抵抗素子21を使用している。それ以外は、前記実施例の長尺型磁気センサ100と同じ構成である。4端子型の磁気抵抗素子21を使用しているため、外部結線により自由に検知領域の幅や位置を設定できる。図7の例では、被検体611の範囲Aを検知するため、磁気抵抗素子21～25を外部接続して1個の磁気

抵抗素子として使用する。一方、被検体611の範囲Bを検知するため、磁気抵抗素子26を単独に使用する。

【0025】

【発明の効果】この発明の長尺型磁気センサによれば、磁気パタンの位置が変更された場合に柔軟に対応できると共に、被検体の磁気パターンが全面にある場合にも高い情報密度で読み取りを行うことが出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施例の長尺型磁気センサの斜視図である。

【図2】図1の長尺型磁気センサの長辺方向の断面図である。

【図3】図1の長尺型磁気センサによる検知状態の説明図である。

【図4】図1の長尺型磁気センサによる別の検知状態の説明図である。

【図5】図1の長尺型磁気センサによる更に別の検知状態の説明図である。

【図6】この発明の他の実施例の長尺型磁気センサの説明図である。

【図7】この発明の更に他の実施例の長尺型磁気センサの説明図である。

【図8】従来の長尺型磁気センサの一例の斜視図である。

【図9】図8の長尺型磁気センサの長辺方向の断面図である。

【図10】図8の長尺型磁気センサによる検知状態の説明図である。


【図11】図8の長尺型磁気センサによる別の検知状態の説明図である。

【図12】図8の長尺型磁気センサによる更に別の検知状態の説明図である。


【符号の説明】

100, 200, 300	長尺型磁気センサ
1	ケース
1'	溝部
1''	磁石用溝部
2	磁気抵抗素子
3	長尺磁石
3'	比較的短い磁石
4	メタルカバー
611	被検体
630	磁気パターン
C	間隔
K	検知部
21～25	磁気抵抗素子


【図1】




【図2】





【図4】



【図3】




【図5】




【図6】


(図5)




【図8】




【図7】




【図9】



【図10】



【図11】



【図12】

